DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) N. 00913242SRMC

CE
0474
EN 13242:2008
13

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	00913242SRMC
2. Identificazione del Prodotto	**STABILIZZATO RICICLATO MEDIO-CLS**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13242:2008	Materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ing. civile e strade
4. Nome ed indirizzo del produttore	EGAP SRL, Via Roncalli 59, 36027, Rosà (VI)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	4
6. Organismo notificato	L'organizzazione ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica ed effettua la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13242:2008	Vedi "STABILIZZATO RICICLATO MEDIO-CLS SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO"

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nella "STABILIZZATO RICICLATO MEDIO-CLS SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO".

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Rosà (VI), 01 Gennaio 2023

Stefano Pasinato
Legale Rappresentante

_____

STABILIZZATO RICICLATO MEDIO - CLS
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Allegato al DOP N. 00913242SRMC

CE

EGAP SRL, Via Roncalli 59 Rosà (VI)
2023
Sistema di Attestazione 4

Prestazioni dichiarate secondo EN 13242 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idaulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Aggregato 0/45 mm, G_A85, riciclato, frantumato, selezionato proveniente dall'attività di riciclaggio della EGAP SRL, Via Roncalli 59, Rosà (VI) di rifiuti inerti aventi i seguenti codici CER: 170101

Parametro		*Valore*	*Categoria*
Dimensione/Granulometria	Dimensione delle particelle	0/45	G_C 85
Forma	Coefficiente di appiattimento Indice di Forma	NPD NPD	
Massa Volumica ed Assorbimento	Massa Volumica dei granuli Assorbimento d'Acqua	NPD NPD	
Pulizia e Qualità dei fini	Contenuti in Fini Valore di Blu di Metilene Equivalente in Sabbia	 MB = 0,8 SE = 50%	f_7
Perc. Particelle Frantum.	%particelle rotte frantumate e particelle totalmente arroton.(+)		$C_{90/3}$
Resistenza Meccanica	Resistenza alla Frammentazione (Los Angeles)(*)		LA_{30}
Stabilità Volumetrica	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD	
Assorbim./suzione acqua	Assorbimento di acqua	NPD	
Composizione/contenuto	Solfati Solubili in Acido (+) Zolfo Totale Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	 NPD NPD	$AS_{0,2}$
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura (Micro Deval) dell'aggregato grosso(*)		M_{DE} 25
Sostanze Pericolose	Pericolosità(**)	Valori Limiti Rispettati	
	Test di Cessione(***)	Valori Limiti Rispettati	
Durabilità agenti atmosf.	"Sonnebrand" del basalto	NPD	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo disgelo	NPD	

(*) Valore derivato dall'aggregato "Pietrischetto Riciclato - CLS"
(+) Valore derivato dall'aggregato "Stabilizzato Riciclato - CLS"
(**) Verifica ai sensi della Dgr n. 1773 del 28 agosto 2012
(***) Test di cessione e verifica dei limiti secondo All. 3 DM 05/02/98 e s.m.i