

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	33
			Data revis.	17/06/26
			Pagina	8 di 27

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) N. 00412620GHT	 0474 EN 12620:2008 13
--	--

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	00412620GHT
2. Identificazione del Prodotto	GHIAIETTA
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 12620:2008	Calcestruzzo
4. Nome e indirizzo del produttore	EGAP SRL, Via Roncalli 59, 36027, Rosà (VI)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.
7. Prestazione dichiarata secondo EN 12620:2008	Vedi "GHIAIETTA SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO"

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nella "GHIAIETTA SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO".

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Rosà (VI), 17 Giugno 2026

Stefano Pasinato
Legale Rappresentante

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	33
			Data revis.	17/06/26
			Pagina	9 di 27

GHIAIETTA			Allegato al DOP N.	
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO			00412620GHT	
CE				
EGAP SRL, Via Roncalli 59 Rosà (VI)				
26				
0474-CPR-0073				
Prestazioni dichiarate secondo EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo				
Aggregato naturale 16/22 mm, G _c 85/20, lavato, selezionato non frantumato, grosso. Ghiaia eterogenea di composizione principalmente calcarea (calcarei micritici, dolomie), secondariamente silicatica (rocce magmatiche, rocce metamorfiche, cristalli di quarzo e cristalli di selce) proveniente dall'alluvione del fiume Brenta, principalmente dalla Cava "Via Roncalli" della EGAP SRL, sita in Via Roncalli 59, Rosà (VI).				
Parametro		Valore	Categoria	
Dimensione/Granulometria	Designazione	16/22	G _c 85/20	
	Modulo di Finezza	NR		
Forma	Coefficiente di Appiattimento (-)	NPD	FI ₀ SI ₁₅	
	Indice di Forma (-)	8,00		
Massa Volumica ed Assorbimento	Massa Volumica dei granuli (-)	2,73 Mg/m ³		
	Assorbimento d'Acqua (-)	WA ₂₄ = 1,0%		
Pulizia e Qualità dei fini	Contenuto in Conchiglie	NR	f _{1,5}	
	Contenuti in Fini	f = 0%		
	Valore di Blu di Metilene	NR		
	Equivalente in Sabbia	NR		
Resistenze Meccaniche	Resistenza alla Frammentazione (Los Angeles) (-)	18,00	LA ₂₀	
	Resistenza alla Levigabilità	NPD		
	Resistenza all'Abrasione superficiale (-)	NPD	M _{DE} 15	
	Resistenza all'Usura (Micro Deval) (-)	10		
	Resistenza all'Abrasione da Pneumatici Chiodati	NPD		
Composizione Contenuto	Cloruri Solubili in Acqua (*)	Cl<0,01%	AS _{0,2}	
	Solfati Solubili in Acido (*)			
	Zolfo Totale (*)	S<1%		
	Contenuto di Carbonato (Perdita al Fuoco)	NR		
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del cls	Sostanza Organiche	Sostanza Umica (*)	Assente	
		Acido Fulvico (*)	NPD	
		Δ Tempo di Presa (*)	NPD	
		Δ Resistenza Compressione (*)	NPD	
		Impurezze Organiche Leggere (Valore m _{LPC}) (*)	<0,25 %	
Stabilità di Volume	Ritiro per Essiccazione		NPD	
	Disintegrazione Silicato Dicalcico		NPD	
	Disintegrazione Ferro		NPD	
Sostanze Pericolose	Emissione di Radioattività (*) (**)		Assente	
	Rilascio di Metalli Pesanti (***)		Valori limite rispettati	
	Rilascio di Altre Sostanze Pericolose (***)		Valori limite rispettati	
	Rilascio Idrocarburi (+)		Assente	
Resistenza Gelo/Disgelo	Perdita di Massa Disgregata (-)		NPD	
Durabilità Reazione Alcali-Silice	Designazione			RA2 EPII BML0,33/0,48

(*) Risultato derivato dalla Sabbia Natura 0/4

(-) Parametro relativo alla frazione grossa, risultato derivato dalla frazione grossa lavata e selezionata di pezzatura 8/16 (Ghiaino Medio)

(**) Valore determinato mediante Esame Petrografico (UNI EN 932-3:2004)

(***) Caratterizzazione effettuata sui limi sabbiosi di laggio con verifica del rispetto dei limiti della Colonna A dei primi 18 elementi della tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs 152/2006

(+) in conformità a quanto previsto dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)