

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	33
			Data revis.	17/06/26
			Pagina	22 di 27

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) N. 00713242STRC		 0474 EN 13242:2008 13
---	--	--

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	00713242STRC
2. Identificazione del Prodotto	STABILIZZATO RICICLATO-CLS
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in accordo alla EN 13242:2008	Materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ing. civile e strade
4. Nome ed indirizzo del produttore	EGAP SRL, Via Roncalli 59, 36027, Rosà (VI)
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione	2+
6. Organismo notificato	L'organismo notificato RINA Services S.p.A., n. 0474, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.
7. Prestazione dichiarata secondo EN 13242:2008	Vedi "STABILIZZATO RICICLATO-CLS SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO"

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nella "STABILIZZATO RICICLATO-CLS SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO".

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Rosà (VI), 17 Giugno 2026

Stefano Pasinato
Legale Rappresentante

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	33
			Data revis.	17/06/26
			Pagina	23 di 27

STABILIZZATO RICICLATO - CLS		Allegato al DOP N.	
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO		00713242STRC	
CE			
EGAP SRL, Via Roncalli 59 Rosà (VI) 26 0474-CPR-0075			
Prestazioni dichiarate secondo EN 12422 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade			
Aggregato 0/31,5 mm, G _A 85, riciclato, frantumato, selezionato proveniente dall'attività di riciclaggio della EGAP SRL, Via Roncalli 59, Rosà (VI) di rifiuti inerti aventi i seguenti codici EER: 170101, 101311			
Parametro		Valore	Categoria
Dimensione/Granulometria	Dimensione delle particelle	0/31,5	GA85
Forma	Coefficiente di appiattimento	NPD	
	Indice di Forma	NPD	
Massa Volumica ed Assorbimento	Massa Volumica dei granuli	NPD	
	Assorbimento d'Acqua	NPD	
Pulizia e Qualità dei fini	Contenuti in Fini		f15
	Valore di Blu di Metilene	≤ 1,5 g/kg	SE 50
	Equivalente in Sabbia(***)		
Perc. Particelle Frantum.	% particelle rotte frantumate e particelle talmente arrotondate	NR	
Resistenza Meccanica	Resistenza alla Frammentazione (Los Angeles)	NR	
Stabilità Volumetrica	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD	
Assorbim./suzione acqua	Assorbimento di acqua	NPD	
Composizione/contenuto	Solfati Solubili in Acido (*)		AS 0,8 SS 0,2
	Contenuto di solfato idro solubile degli aggregati riciclati (*)		
	Zolfo Totale	NPD	
	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NPD	
	Costituenti di aggregati grossi riciclati	Rc90,Rcu90,Rb10-,Ra1,X1,FL5-	
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura (Micro Deval) dell'aggregato grosso	NR	
Sostanze Pericolose	Requisiti di qualità(**)	Valori Limiti Rispettati	
Durabilità agenti atmosf.	"Sonnebrand" del basalto	NPD	
Durabilità al gelo/disgelo	Resistenza al gelo disgelo	NPD	

(*)Valore derivato dall'aggregato Recuperato "Sabbia Riciclata CLS"

(**) Requisiti di qualità previsti dell'aggregato recuperato let. d), All. 1, DM 12/7/2024

(***) Categoria dichiarata dal produttore