

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	34
			Data revis.	24/09/26
			Pagina	8 di 27

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) N. 00412620GHT		 0474 EN 12620:2008 13
--	--	--

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	GHIAIETTA – 00412620GHT
Usi previsti	Aggregati per calcestruzzo (UNI EN 12620)
Fabbricante	EGAP SRL, Via Roncalli 59, 36027, Rosà (VI)
Sistemi di VVCP	Sistema 2+
Norme armonizzate	EN 12620:2002+A1 (edizione aprile 2008)
Organismo notificato	RINA Services S.p.A., n. 0474
Prestazioni dichiarate:	

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	34
			Data revis.	24/09/26
			Pagina	9 di 27

GHIAIETTA		Allegato al DOP N.	
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO		00412620GHT	
CE			
EGAP SRL, Via Roncalli 59 Rosà (VI)			
26			
0474-CPR-0073			
Prestazioni dichiarate secondo EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo			
Aggregato naturale 16/22 mm, G _s 85/20, lavato, selezionato non frantumato, grosso. Ghiaia eterogenea di composizione principalmente calcarea (calcarei micritici, dolomie), secondariamente silicatica (rocce magmatiche, rocce metamorfiche, cristalli di quarzo e cristalli di selce) proveniente dall'alluvione del fiume Brenta, principalmente dalla Cava "Via Roncalli" della EGAP SRL, sita in Via Roncalli 59, Rosà (VI).			
	Parametro	Valore	Categoria
Dimensione/Granulometria	Designazione	16/22	Gc 85/20
	Modulo di Finezza	NR	
Forma	Coefficiente di Appiattimento (-)	NPD	FI ₀
	Indice di Forma (-)	8,00	
Massa Volumica ed Assorbimento	Massa Volumica dei granuli (-)	2,73 Mg/m ³	SI ₁₅
	Assorbimento d'Acqua (-)	WA _{24h} = 10%	
Pulizia e Qualità dei fini	Contenuto in Conchiglie	NR	f ₁₅
	Contenuti in Fini	f = 0%	
	Valore di Blu di Metilene	NR	
	Equivalente in Sabbia	NR	
Resistenze Meccaniche	Resistenza alla Frammentazione (Los Angeles) (-)	10,00	LA ₂₀
	Resistenza alla Levigabilità	NPD	
	Resistenza all'Abrasion superficiale (-)	NPD	M _{DE} 15
	Resistenza all'Usura (Micro Deval) (-)	10	
	Resistenza all'Abrasion da Pneumatici Chiodati	NPD	
Composizione Contenuto	Cloruri Solubili in Acqua (*)	Cl<0,0%	AS _{0,2}
	Solfati Solubili in Acido (*)		
	Zolfo Totale (*)	S<1%	
	Contenuto di Carbonato (Perdita al Fuoco)	NR	
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del cls	Sostanza Organiche	Sostanza Umica (*)	Assente
		Acido Fulvico (*)	NPD
		Δ Tempo di Presa (*)	NPD
		Δ Resistenza Compressione (*)	NPD
		Impurezze Organiche Leggere (Valore m _{lpc}) (*)	<0,25 %
Stabilità di Volume	Ritiro per Essiccazione	NPD	
	Disintegrazione Silicato Dicalcico	NPD	
	Disintegrazione Ferro	NPD	
Sostanze Pericolose	Emissione di Radioattività (*) (**) (***)	Assente	
	Rilascio di Metalli Pesanti (***)	Valori limite rispettati	
	Rilascio di Altre Sostanze Pericolose (***)	Valori limite rispettati	
	Rilascio Idrocarburi (+)	Assente	
Resistenza Gelo/Disgelo	Perdita di Massa Disgregata (-)	NPD	
Durabilità Reazione Alcali-Silice	Designazione		RA2
			EPH BML0,33/0,48

(*) Risultato derivato dalla Sabbia Natura 0/4

(-) Parametro relativo alla frazione grossa, risultato derivato dalla frazione grossa lavata e selezionata di pezzatura 8/16 (Ghiaino Medio)

(**) Valore determinato mediante Esame Petrografico (UNI EN 932-3:2004)

(***) Caratterizzazione effettuata sui limi sabbiosi di laggio con verifica del rispetto dei limiti della Colonna A dei primi 18 elementi della tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs 152/2006

(+) in conformità a quanto previsto dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Rosà (VI), 24 settembre 2026

Stefano Pasinato
Legale Rappresentante