

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	34
			Data revis.	24/09/26
			Pagina	4 di 27

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) N. 00212620GP		 0474 EN 12620:2008 13
---	--	--

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	GHIAINO PICCOLO - 00212620GP
Usi previsti	Aggregati per calcestruzzo (UNI EN 12620)
Fabbricante	EGAP SRL, Via Roncalli 59, 36027, Rosà (VI)
Sistemi di VVCP	Sistema 2+
Norme armonizzate	EN 12620:2002+A1 (edizione aprile 2008)
Organismo notificato	RINA Services S.p.A., n. 0474
Prestazioni dichiarate:	

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	34
			Data revis.	24/09/26
			Pagina	5 di 27

GHIAINO PICCOLO		Allegato al DOP N.	
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO		00212620GP	
CE			
EGAP SRL, Via Roncalli 59 Rosà (VI)			
26			
0474-CPR-0073			
Prestazioni dichiarate secondo EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo			
Aggregato naturale 4/8 mm, G _c 85/20, lavato, selezionato e parzialmente frantumato, grosso. Ghiaia eterogenea di composizione principalmente calcarea (calcarei micritici, dolomie), secondariamente silicatica (rocce magmatiche, rocce metamorfiche, cristalli di quarzo e cristalli di selce) proveniente dall'alluvione del fiume Brenta, principalmente dalla Cava "Via Roncalli" della EGAP SRL, sita in Via Roncalli 59, Rosà (VI).			
Parametro		Valore	Categoria
Dimensione/Granulometria	Designazione Modulo di Finezza	4/8 NR	G _c 85/20
Forma	Coefficiente di Appiattimento (-) Indice di Forma (-)	NPD 9,00	FI ₀ SI ₁₅
Massa Volumica ed Assorbimento	Massa Volumica dei granuli (-) Assorbimento d'Acqua (-)	2,73 Mg/m ³ WA ₂₄ = 100%	
Pulizia e Qualità dei fini	Contenuto in Conchiglie Contenuti in Fini Valore di Blu di Metilene Equivalente in Sabbia	NR f = 0% NR NR	f _{1,5}
Resistenze Meccaniche	Resistenza alla Frammentazione (Los Angeles) (-) Resistenza alla Levigabilità Resistenza all'Abrasione superficiale (-) Resistenza all'Usura (Micro Deval) (-) Resistenza all'Abrasione da Pneumatici Chiodati	18 NPD NPD 10 NPD	LA ₂₀ M _{DE} 10
Composizione Contenuto	Cloruri Solubili in Acqua (*) Solfati Solubili in Acido (*) Zolfo Totale (*) Contenuto di Carbonato (Perdita al Fuoco)	Cl<0,01% S<1% NR NR	AS _{0,2}
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del cls	Sostanza Organiche Sostanza Umica (*) Acido Fulvico (*) Δ Tempo di Presa (*) Δ Resistenza Compressione (*) Impurezze Organiche Leggere (Valore m _{1(PC)}) (*)	Assente NPD NPD NPD NPD <0,25 %	
Stabilità di Volume	Ritiro per Essiccazione Disintegrazione Silicato Dicalcico Disintegrazione Ferro	NPD NPD NPD	
Sostanze Pericolose	Emissione di Radioattività (*) (**) Rilascio di Metalli Pesanti (***) Rilascio di Altre Sostanze Pericolose (***) Rilascio Idrocarburi (+)	Assente Valori limite rispettati Valori limite rispettati Assente	
Resistenza Gelo/Disgelo	Perdita di Massa Disgregata (-)	NPD	
Durabilità Reazione Alcali-Silice	Designazione		RA2 EPH BML0,33/0,48

(*) Risultato derivato dalla Sabbia Natura 0/4

(-) Parametro relativo alla frazione grossa, risultato derivato dalla frazione grossa lavata e selezionata di pezzatura 8/16 (Ghiaio Medio)

(**) Valore determinato mediante Esame Petrografico (UNI EN 932-3:2004)

(***) Caratterizzazione effettuata sui limi sabbiosi di laglio con verifica del rispetto dei limiti della Colonna A dei primi 18 elementi della tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006

(+) in conformità a quanto previsto dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Rosà (VI), 24 settembre 2026

Stefano Pasinato
Legale Rappresentante