

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	34
			Data revis.	24/09/26
			Pagina	10 di 27

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) N. 00512620MG	 0474 EN 12620:2008 13
---	--

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	MISTO GETTO - 00512620MG
Usi previsti	Aggregati per calcestruzzo (UNI EN 12620)
Fabbricante	EGAP SRL, Via Roncalli 59, 36027, Rosà (VI)
Sistemi di VVCP	Sistema 2+
Norme armonizzate	EN 12620:2002+A1 (edizione aprile 2008)
Organismo notificato	RINA Services S.p.A., n. 0474
Prestazioni dichiarate:	



AL05i

Allegato del MSGA - Allegato 05

Caratterizzazione dei Prodotti

34

24/09/26

11 di 27

MISTO GETTO			Rilegato al DOP N. 00512620MG
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO			
CE			
EGAP SRL, Via Roncalli 59 Rosà (VI)			
26			
0474-CPR-0073			
Prestazioni dichiarate secondo EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo			
Aggregato naturale 0/4 mm, G ₉₀ , misto. Miscela della frazione frantumata 0/5 e delle frazioni lavate e selezionate 4-8 e 8-16. Composizione principalmente calcarea (calcarei micritici, dolomie), secondariamente silicatica (rocce magmatiche, rocce metamorfiche, cristalli di quarzo e cristalli di selce) proveniente dall'alluvione del fiume Brenta, principalmente dalla Cava "Via Roncalli" della EGAP SRL, sita in Via Roncalli 59, Rosà (VI).			
Parametro		Valore	Categoria
Dimensione/Granulometria	Designazione Modulo di Finezza	0/4 NR	G _A 90
Forma	Coefficiente di Appiattimento Indice di Forma	NR NR	
Massa Volumica ed Assorbimento	Massa Volumica dei granuli (-) Assorbimento d'Acqua (*)	2,73 Mg/m ³ WA _{24h} 10%	
Pulizia e Qualità dei fini	Contenuto in Conchiglie Contenuti in Fini Valore di Blu di Metilene Equivalente in Sabbia	NR f = 9,86% MB = 0,71 SE = 42,9%	f ₁₁
Resistenze Meccaniche	Resistenza alla Frammentazione (Los Angeles) Resistenza alla Levigabilità Resistenza all'Abbrasione superficiale Resistenza all'Usura (Micro Deval) Resistenza all'Abbrasione da Pneumatici Chiodati	NR NR NR NR NR	
Composizione Contenuto	Cloruri Solubili in Acqua (*) Solfati Solubili in Acido (*) Zolfo Totale (*) Contenuto di Carbonato (Perdita al Fuoco)	Cl<0,0% S<1% NR	AS ₀₂
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del cls	Sostanza Organiche	Sostanza Umica (*) Acido Fulvico (*) Δ Tempo di Presa (°) Δ Resistenza Compressione (°) Impurezze Organiche Leggere (Valore m _{1PC}) (*)	Assente NPD NPD NPD NPD ~0,25 %
Stabilità di Volume	Ritiro per Essiccazione Disintegrazione Silicato Dicalcico Disintegrazione Ferro	NPD NPD NPD	
Sostanze Pericolose	Emissione di Radioattività (*) (**) Rilascio di Metalli Pesanti (***) Rilascio di Altre Sostanze Pericolose (****) Rilascio Idrocarburi (+)	Assente Valori limite rispettati Valori limite rispettati Assente	
Resistenza Gelo/Disgelo	Perdita di Massa Disgregata(-)	NR	
Durabilità Reazione Alcali-Silice	Designazione(*)		RA2 EP11 BML0,33/0,46

(+) in conformità a quanto previsto dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Stefano Pasinato
Legale Rappresentante