

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	34
			Data revis.	24/09/26
			Pagina	14 di 27

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) N. 00113043SF	 0474 EN 13043:2004 13
---	--

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	SABBIA FRANTOIO - 00113043SF
Usi previsti	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico (UNI EN 13043)
Fabbricante	EGAP SRL, Via Roncalli 59, 36027, Rosà (VI)
Sistemi di VVCP	Sistema 2+
Norme armonizzate	EN 13043:2002 (edizione gennaio 2004)
Organismo notificato	RINA Services S.p.A., n. 0474
Prestazioni dichiarate:	

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	34
			Data revis.	24/09/26
			Pagina	15 di 27

SABBIA FRANTOIO		Allegato al DOP N.	
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO		00113043SF	
CE			
EGAP SRL, Via Roncalli 59 Rosà (VI)			
26			
0474-CPR-0074			
Prestazioni dichiarate secondo EN 13043 - Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico			
Aggregato naturale 0/4 mm, G _s 85, frantumato, in frazione unica. Frantumazione delle frazioni grosse lavate e successiva selezione. Sabbia eterogenea di composizione principalmente calcarea (calcari micritici, dolomie), secondariamente silicatica (rocce magmatiche, rocce metamorfiche, cristalli di quarzo e cristalli di selce) proveniente dall'alluvione del fiume Brenta, principalmente dalla Cava "Via Roncalli" della EGAP SRL, sita in Via Roncalli 59, Rosà (VI).			
	Parametro	Valore	Categoria
Dimensione/Granulometria	Designazione	0/4	G _A 85
	Tolleranza	NPD	
Forma	Coefficiente di Appiattimento	NR	
	Indice di Forma	NR	
Massa Volumica ed Assorbimento	Massa Volumica delle particelle	2,750 Mg/m ³	
	Assorbimento d'Acqua	WA ₂₄ = 130%	
Pulizia e Qualità dei fini	Contenuti in Fini	f = 4,45%	f ₁₀ M _{BF} 10
	Valore di Blu di Metilene	MB = 0,72	
	Superfici Frantumate	NR	
	Spigolosità (Coeff. Di Scorrimento)	NR	
Resistenze Meccaniche	Resistenza alla Frammentazione (Los Angeles)	NR	
	Resistenza alla Levigabilità	NR	
	Resistenza all'Abrasione superficiale	NR	
	Resistenza all'Usura (Micro Deval)	NR	
	Resistenza allo shock termico	NR	
	Affinità ai leganti bituminosi	NR	
	Sonnebrand del Basalto	NPD	
Stabilità di Volume	Ritiro per Essiccazione	NPD	
	Disintegrazione Silicato Dicalcico	NPD	
	Disintegrazione Ferro	NPD	
Composizione e contenuto	Solfati Solubili in Acido (*)	S030,00092	AS _{0,2}
	Zolfo Totale (*)	S < 1%	
	Contenuto di Carbonato (Perdita al Fuoco) (*)	CO2 = 51%	
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	Sostanza Organiche	Sostanza Umica (*)	Assente
		Acido Fulvico (*)	NPD
		Δ Tempo di Presa (*)	NPD
		Δ Resistenza Compressione (*)	NPD
		Impurezze Organiche Leggere (Valore m _{UPC}) (*)	<0,25 %
Resistenza Gelo/Disgelo	Perdita di Massa Disgregata (-)	NR	
Sostanze Pericolose	Emissione di Radioattività (*) (**)	Assente	Valori limite rispettati Valori limite rispettati Assente
	Rilascio di Metalli Pesanti (***)	Valori limite rispettati	
	Rilascio di Altre Sostanze Pericolose (***)	Valori limite rispettati	
	Rilascio Idrocarburi (+)	Assente	

(*) Risultato derivato dalla Sabbia Natura 0/4

(-) Parametro relativo alla frazione grossa, risultato derivato dalla frazione grossa lavata e selezionata di pezzatura 8/16 (Ghiaino Medio)

(**) Valore determinato mediante Esame Petrografico (UNI EN 932-3:2004)

(***) Caratterizzazione effettuata sui limi sabbiosi di laggio con verifica del rispetto dei limiti della Colonna A dei primi 18 elementi della tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006

(+) In conformità a quanto previsto dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Rosà (VI), 24 settembre 2026

Stefano Pasinato
Legale Rappresentante