

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	34
			Data revis.	24/09/26
			Pagina	16 di 27

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) N. 00113242SF	 0474 EN 13242:2008 13
---	--

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	SABBIA FRANTOIO - 00113242SF
Usi previsti	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (UNI EN 13242)
Fabbricante	EGAP SRL, Via Roncalli 59, 36027, Rosà (VI)
Sistemi di VVCP	Sistema 2+
Norme armonizzate	EN 13242:2002+A1 (edizione marzo 2008)
Organismo notificato	RINA Services S.p.A., n. 0474
Prestazioni dichiarate:	

	EGAP SRL		Codice doc.	AL05i
	Allegato del MSGA - Allegato 05 Caratterizzazione dei Prodotti		Revisione	34
			Data revis.	24/09/26
			Pagina	17 di 27

SABBIA FRANTOIO		Allegato al DOP N.	
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO		00113242SF	
CE			
EGAP SRL, Via Roncalli 59 Rosà (VI)			
26			
0474-CPR-0075			
Prestazioni dichiarate secondo EN 12622 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e stradale			
Aggregato naturale 0/4 mm, G _s 85, frantumato, fine. Frantumazione delle frazioni grosse lavate e successiva selezione. Sabbia eterogenea di composizione principalmente calcarea (calcari micritici, dolomie), secondariamente silicatica (rocce magmatiche, rocce metamorfiche, cristalli di quarzo e cristalli di selce), proveniente dall'alluvione del fiume Brenta, principalmente dalla Cava "Via Roncalli" della EGAP SRL, sita in Via Roncalli 59, Rosà (VI).			
Parametro		Valore	Categoria
Dimensione/Granulometria	Designazione	0/4	G _s 85
Forma	Coefficiente di Appiattimento	NPD	
	Indice di Forma	NPD	
Massa Volumica ed Assorbimento	Massa Volumica dei granuli	2,75 Mg/m ³	
	Assorbimento d'Acqua	WA ₂₄ = 13%	
Purezza	Contenuti in Fini Valore di Blu di Metilene Equivalente in Sabbia	f = 4,45% MB = 0,72 SE = 70,4%	f ₁₀
Percentuale di particelle frantumate	% particelle rotte frantumate e particelle totalmente arrotondate	NR	
Resistenze Meccaniche	Resistenza alla Frammentazione (Los Angeles)	NR	
	Resistenza all'Usura (Micro Deval)	NR	
Composizione Contenuto	Solfati Solubili in Acido (*) Zolfo Totale (*)	S < 1%	AS ₂ S ₁
Stabilità di Volume	Ritiro per Essiccazione	NPD	
	Disintegrazione Silicato Dicalcico	NPD	
	Disintegrazione Ferro	NPD	
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Sostanze Organiche	Sostanza Umica (*)	Assente
		Acido Fulvico (*)	NPD
		Δ Tempo di Presa (9)	NPD
		Δ Resistenza Compressione (9)	NPD
Durabilità agli agenti atmosferici	"Sonnenbrand" del basalto	NPD	
Resistenza Gelo/Disgelo	Perdita di Massa Disgregata	NPD	
Sostanze Pericolose		Emissione di Radioattività (*) (**) (***)	Assente
		Rilascio di Metalli Pesanti (****)	Valori limite rispettati
		Rilascio di Altre Sostanze Pericolose (****)	Valori limite rispettati
		Rilascio Idrocarburi (+)	Assente

(*) Risultato derivato dalla Sabbia Natura 0/4

(**) Valore determinato mediante Esame Petrografico (UNI EN 932-3:2004)

(***) Caratterizzazione effettuata sui limi sabbiosi di laggio con verifica del rispetto dei limiti della Colonna A dei primi 18 elementi della tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006

(+) In conformità a quanto previsto dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Rosà (VI), 24 settembre 2026

Stefano Pasinato
Legale Rappresentante